

Produktový list BELPROS

**PLUG
&
PLAY**



Naše předkonektorované řešení poskytují snadno instalovatelnou a cenově výhodnou alternativu k jednotlivým kabelům na bázi komponent.

Kombinace továrně ukončených modulů s vysoce výkonným kabelem a předkonektorovaných tras jsou navrženy tak, aby zjednodušily instalaci v datových centrech a dalších prostředích s vysokou hustotou.

Předkonektorované systémy jsou k dispozici tak, aby vyhovovaly aplikacím panel-to-panel a switch-to-panel a zákazníci mohou přednastavit typy délek a konektorů, aby odpovídaly jejich specifickým potřebám.



Cat 6A FTP KEYSTONE JACK

Vlastnosti:

- ISO / IEC 11801:2002 amendment2
- UL 1863
- Klasifikace hořlavosti podle normy UL 94V-0
- Rychlé uzemnění
- Snížení nákladů a práce
- Šířka pásma (dB) při 500MHZ
- NEXT (přeslech na blízkém konci): >37
- FEXT (přeslech na vzdáleném konci): <29,1
- Útlum <0,45
- Zpětný útlum >14

Cat 6 UTP tool-less JACK

Vlastnosti:

- ISO / IEC 11801
- UL 1863
- Klasifikace hořlavosti podle normy UL 94V-0
- Kompatibilní s výkonem komponent ANSI / TIA-568-C.2
- Umožňuje zakončení všech 8 vodičů zároveň

Cat 6A FTP 6-portový MULTI-JACK

Vlastnosti:

- ISO / IEC 11801
- Kompatibilní s výkonem komponent A / TIA-568-C.2
- Snížení nákladů a práce
- Multi-jack designovaný pro rychlou montáž
- Materiál: Plášť- slitina zinku
- Pro dva typy přívodních kabelů: 6×4 párový kabel nebo 1×24 párový kabel

Rozměry :


- Šířka- 92,95mm
- Výška: 18mm
- Hloubka: 90mm



1U patch panel

Vlastnosti:


- Pro standardní 19" rozvaděč
- Kovové části jsou poniklované
- Číselná identifikace portu
- Poniklovaný kabelový manažer
- 48 port / 1U design
- UL 1863



24-portový FTP Patch panel 1U

Vlastnosti:

- Pro standardní 19" rozvaděč
- Kovové části jsou poniklované
- Číselná identifikace portu
- Kabelový manažer: 2 typy- poniklování a barvené práškovou barvou
- 24 port / 1U design
- UL 1863



48-portový FTP Patch panel 1U

Vlastnosti:

- Kovový panel
- Číselná identifikace portu
- Integrovaný kabelový manažer (volitelný)
- 48 port / 1U design
- UL 1863
- Zemnicí šroub je připevněn na zadní části panelum



Vyvazovací panel 1U

Vlastnosti:

- Pro standardní 19" rozvaděč
- robustní ocelová konstrukce
- Snížení nákladů a práce
- Jednoduchá organizace kabelu



Záslepka do panelu pro předkonektorované řešení

Vlastnosti:

- Vhodná pro systém uzavřených uliček



AŽ
40%
ÚSPORA

Rádi Vám řekneme více